

Sítě proti hmyzu
SÍTĚ OKENNÍ ROLOVACÍ



SÍTĚ OKENNÍ ROLOVACÍ

Sítě proti hmyzu jsou praktickým doplňkem Vašeho obydlí při ochraně před obtížným hmyzem.

Rolovací síť můžete kdykoliv jednoduchým pohybem uschovat do ochranného boxu, a následně znovu vysunout. Síťovina je vyrobena z poplastovaného sklolaminátového vlákna, šedé barvy, která zaručuje dlouhou životnost a nenápadnost. Rolovací síť lze použít do všech typů oken.

Obchodní partner:

CLIMAX 

Pro další informace o produktech značky CLIMAX kontaktujte nejbližšího obchodního partnera CLIMAX nebo navštivte www.climax.cz

SC-2012/4

Vyrábíme Vaše sítě ...

CLIMAX 

t o n e j l e p š í p o d s l u n c e m

Sítě proti hmyzu - rolovací okenní

výběr z několika typů provedení
komfortní ovládání
minimální nároky na prostor

Vyrábíme **Vaše síť** ...

Barvy profilů

Podle typu sítě je možnost zvolit provedení s povrchovou úpravou

- standardně v barvách
 - bílá, hnědá, antracitová, stříbrná
- za příplatek v ostatních barvách, RAL, nebo v imitaci zlatého dubu

Sítovina





Je vyrobena ze sklolaminátového vlákna, které nepodléhá korozi a dobře snáší teplotní rozdíly. Je odolná proti roztržení i povětrnostním vlivům.

Technické údaje

Mezní rozměry

Typ sítě	Min. šířka [cm]	Min. výška [cm]	Max. šířka [cm]	Max. výška [cm]	Max. plocha [m ²]
ROLO hák	40	30	170	240	2,5
ROLO brzda	40	30	170	240	2,5
ROLO klik	40	30	100	240	2,5
ROLO PREMIUM	45	30	160	215	2,4

Základní charakteristika

ROLO HÁK	ROLO BRZDA	ROLO KLIK	ROLO PREMIUM
			
fixace sítě			
fixace zaháknutím pojezdového profilu do pevného spodního profilu sítě	fixace sítě v kterékoliv poloze	fixace zakliknutím pojezdového profilu do spodní části vodících lišt	fixace sítě pomocí pružinových pásek ve spodní části vodících lišt

Popis

ROLO hák:

- síť je ovládaná tahem za pojezdový profil
- fixace stažené sítě - pojezdový profil se mechanicky zahákne do pevného spodního profilu, síť má dvě polohy (síť otevřená - zavřená)
- box o rozměrech 48 x 42 mm
- vodící lišty 32 x 22 mm, s těsnícím kartáčkem
- pevný profil k fixaci sítě 22 x 14 mm
- barva standardně bílá (RAL 9003), hnědá (RAL 8019), antracitová (RAL 7016)
- volitelně v imitaci zlatého dubu, nebo v ostatních barvách RAL

ROLO brzda:

- síť je ovládaná pomocí madla, nebo provázku, které jsou součástí pojezdového profilu
- aretační šňůrový systém umožňuje fixaci sítě v libovolné poloze
- box o rozměrech 48 x 42 mm
- vodící lišty 42 x 22 mm, s těsnícím kartáčkem
- barva standardně bílá (RAL 9003), hnědá (RAL 8019), antracitová (RAL 7016)
- volitelně v imitaci zlatého dubu, nebo ostatní RAL barvy

ROLO klik:

- síť je ovládaná pomocí madla, nebo provázku, které jsou součástí pojezdového profilu
- fixace stažené sítě - pojezdový profil se mechanicky zaklikne do vodících lišt, síť má dvě polohy (síť otevřená - zavřená)
- box o rozměrech 48 x 42 mm
- vodící lišty 32 x 22 mm, s těsnícím kartáčkem
- barva standardně bílá (RAL 9003), hnědá (RAL 8019), antracitová (RAL 7016)
- volitelně v imitaci zlatého dubu, nebo v ostatních barvách RAL

ROLO PREMIUM:

- síť je ovládaná tahem za pojezdový profil
- fixace sítě - pojezdový profil je zajištěn pružinovými páskami
- dvě polohy (síť otevřená - zavřená)
- optimální poměr mezi cenou a užitnou hodnotou
- box o rozměrech 46 x 45,5 mm
- vodící lišty 43 x 36,5 mm, bez těsnícího kartáčku
- barva standardně bílá (RAL 9003), hnědá (RAL 8019), nebo stříbrný elox
- volitelně ostatní RAL barvy